



METAL ARMY RFID

Medida	11 X 3.5 cms.
Inlay	UPM
Chip	G2
Material	Polipropileno y cinturón de acero
Re grabable	Si
Forma de montaje	Broche y adhesivo
Inlay corner Radus	TBD
Standard Pitch	N/A
Vida Util	10 años
Colores	

Tipo de Radio Frecuencia

Rango	UHF 902-928 Mhz
Forma de operación	Pasiva

Memoria y protocolo

Protocolo	Gen2 Standard
Memoria	96 Bits.

Especificaciones medio ambiente

Opera en temperaturas -40°C to 60°C

SKU: UTARM (TAG para Armas) UTARG (Grabado e impreso con logo)

- Distancia de lectura : 1 a 3 metros
La distancia varia depende el lector, antena y el medio ambiente que lo rodea y en la parte del Articulo que se coloque.
- RFID Protocolo de comunicación es Estandar Class 1 G2
- Es compatible con todos los lectores fijos y portátiles que trabajan con el Estándar mundial EPC C1G2.

ACCSYS-3000, Corporation ofrece un Tag que si puede leerse una vez que se encuentra adherido al metal.

Algunos Usos en:

- Pistolas.
- Rifles.
- Cuadros de Motocicletas, Bicicletas.
- Maquinaria de trabajo pesado.
- Barriles, Cubetas de pintura, etc.

** La cantidad de grabado de datos en el chip esta sujeta a la memoria disponible, los controles internos, programación, lectura y alimentación automática requieren equipo adicional.*

Más información en : www.accsys-3000.com

ACCSYS-3000 Corporation: 6580 Via del Oro, San Jose California 95119 Silicon Valley