



CATTLE-TAG UHF

Medida arete	78mmX 58mm x 2mm
Medida del seguro	24mm x 27mm
Inlay	UPM
Chip	G2
Material	Resina termoplastica de Poliuretano Texin 245
Punta	Aluminio y Zinc (Zamac)
Re grabable	Si
Forma de montaje	Pinzas especiales
Control de tuberculina Brucelosis, campañas	Si
Control de sexo, peso Alimentación, Herraje	Si
Vida Útil	10 años
Colores	

Tipo de Radio Frecuencia

Rango	UHF 902-928 Mhz
Forma de operación	Pasiva

Memoria y protocolo

Protocolo	Gen2 Standard
Memoria	96 Bits.

Especificaciones medio ambiente

Opera en temperaturas -40°C to 70°C

SKU: UTATS (Porta identificación) UTATG (Grabado e impreso con logo)

- Distancia de lectura : 1 a 4 metros
La distancia varia depende el lector, antena y el medio ambiente que lo rodea.
- RFID Protocolo de comunicación es Estandar Class 1 G2
- Es compatible con todos los lectores fijos y portátiles que trabajan con el Estándar mundial EPC C1G2.
- No incluye pinzas.

ACCSYS-3000, Corporation ofrece un arete para ganado con tag o chip electrónico.

Algunos Usos:

- Controlar automático de Accesos a corral.
- Fácil lectura y escritura del Chip.
- Ahorros en re aretados en campañas.
- Grabado de la imagen del herraje en Chip para control de robos de ganado.
- Trazabilidad.

** La cantidad de grabado de datos en el chip esta sujeta a la memoria disponible, los controles internos, programación, lectura y alimentación automática requieren equipo adicional.*

Más información en : www.accsys-3000.com

ACCSYS-3000 Corporation: 6580 Via del Oro, San Jose California 95119 Silicon Valley