



BRAZALETE UHF

Medida	Min 12 cms. Max 25 cms.
Inlay	UPM
Chip	G2
Material	Polivinilo
Re grabable	No
Forma de montaje	Broche
Inlay corner Radius	TBD
Standard Pitch	N/A
Vida Util	1 puesta
Colores	

Tipo de Radio Frecuencia

Rango	UHF 902-928 Mhz
Forma de operación	Pasiva

Memoria y protocolo

Protocolo	Gen2 Standard
Memoria	96 Bits.

Especificaciones medio ambiente

Opera en temperaturas -40°C to 60°C

SKU: UTBTS (Porta identificación) UTBRG (Grabado e impreso con logo)

- Distancia de lectura : 10 a 90 cms
La distancia varia depende el lector, antena y el medio ambiente que lo rodea y en la parte del cuerpo que se coloque.
- RFID Protocolo de comunicación es Estandar Class 1 G2
- Es compatible con todos los lectores fijos y portátiles que trabajan con el Estándar mundial EPC C1G2.

ACCSYS-3000, Corporation ofrece un brazalete que permite ser usado tanto en adultos como en niños.

Algunos usos en:

- Control de asistencia.
- Control de accesos.
- Accesos a Eventos, Conferencias, Bodas.
- Identificación de pallets.
- Parques recreativos.

** La cantidad de grabado de datos en el chip esta sujeta a la memoria disponible, los controles internos, programación, lectura y alimentación automática requieren equipo adicional.*

Más información en : www.accsys-3000.com

ACCSYS-3000 Corporation: 6580 Via del Oro, San Jose California 95119 Silicon Valley