



GENERICO UHF

Medida	(2.65cms x 9.70cms)
Inlay	UPM
Chip	G2
Material	Poliester
Re grabable	Si
Forma de montaje	Etiqueta Adhesiva
Inlay corner Radius	TBD
Standard Pitch	N/A
Vida Util	10 años
Color	Plata

Tipo de Radio Frecuencia

Rango	UHF 902-928 Mhz
Forma de operación	Pasiva

Memoria y protocolo

Protocolo	Gen2 Standard
Memoria	96 Bits.

Especificaciones medio ambiente

Opera en temperaturas	-40°C to 60°C
-----------------------	---------------

SKU: UTGEN (Tag para uso Generico)

- Distancia de lectura : 1 a 8 metros
La distancia varia depende el lector, antena y el medio ambiente que lo rodea.
- RFID Protocolo de comunicación es Estandard Class 1 G2
- Es compatible con todos los lectores fijos y portátiles que trabajan con el Estándar mundial EPC C1G2.
- No opera si se adhiere al metal.
- Si está en contacto con el agua su rendimiento baja de un 30 a un 80%.

ACCSYS-3000, Corporation ofrece un Tag electrónico programable de gran capacidad de memoria y gran distancia de lectura.

Algunos Usos:

- Activo fijo.
- Para seguridad en diferentes partes de un automóvil.
- Medicamentos.
- Libros, Documentos, DVD Películas
- Facturas, Actas de nacimiento, Tarjetas circulación.
- Video Juegos, Laptops, Paquetería.

** La cantidad de grabado de datos en el chip esta sujeta a la memoria disponible los controles internos programación lectura*

Más información en : www.accsys-3000.com

ACCSYS-3000 Corporation: 6580 Via del Oro, San Jose California 95119 Silicon Valley