



METAL-MOUNT RFID	
Medida	11 X 3.5 cms.
Inlay	UPM
Chip	G2
Material	Polipropileno
Re grabable	Si
Forma de montaje	Tornillos y adhesivo
Inlay corner Radius	TBD
Standard Pitch	N/A
Vida Util	10 años
Colores	

Tipo de Radio Frecuencia	
Rango	UHF 902-928 Mhz
Forma de operación	Pasiva

Memoria y protocolo	
Protocolo	Gen2 Standard
Memoria	96 Bits.

Especificaciones medio ambiente	
Opera en temperaturas	-40°C to 60°C

**SKU: UTMTS (TAG para metal)
UTMTG (Grabado e impreso con logo)**

- Distancia de lectura : 1 a 3 metros
La distancia varia depende el lector, antena y el medio ambiente que lo rodea y en la parte del Articulo que se coloque.
- RFID Protocolo de comunicación es Estandar Class 1 G2
- Es compatible con todos los lectores fijos y portátiles que trabajan con el Estándar mundial EPC C1G2.

ACCSYS-3000, Corporation ofrece un Tag que si puede leerse una vez que se encuentra adherido al metal.

Algunos Usos en:

- Activo fijo (Archiveros, etc.)
- Remolques, Pallets, Contenedores.
- Trailers.
- Tanques.
- Extintores

** La cantidad de grabado de datos en el chip esta sujeta a la memoria disponible, los controles internos, programación, lectura y alimentación automática requieren equipo adicional.*

Más información en : www.accsys-3000.com
ACCSYS-3000 Corporation: 6580 Via del Oro, San Jose California 95119 Silicon Valley