



WINDSHIELD TAG

Medida	10.5 X 3.0 cms
Inlay	UPM
Chip	G2
Material	Plastico
Re grabable	Si
Forma de montaje	Adhesivo
Inlay corner Radius	TBD
Standard Pitch	N/A
Vida Util	10 años
Colores	

Tipo de Radio Frecuencia

Rango	UHF 902-928 Mhz
Forma de operación	Pasiva

Memoria y protocolo

Protocolo	Gen2 Standard
Memoria	96 Bits.

Especificaciones medio ambiente

Opera en temperaturas	-40°C to 60°C
-----------------------	---------------

SKU: UTWTS (TAG PARABRISAS) UTWTG (Grabado e impreso con logo)

- Distancia de lectura : 1 a 5 metros
La distancia varia depende del lector, antena, medio ambiente que lo rodea y en el lugar del parabrisas que se coloque.
- RFID Protocolo de comunicación es Estandar Class 1 G2
- Es compatible con todos los lectores fijos y portátiles que trabajan con el Estándar mundial EPC C1G2.

ACCSYS-3000, Corporation desde el 2004 ofrece un concepto innovador para el control de unidades, ya que permite leer hasta 5 metros de distancia unidades, con ello agiliza en accesos y controles adicionales como tiempos en areas de servicio.

Algunos Usos:

- Control de accesos.
- Apertura de plumas de estacionamiento.
- Inventario de unidades.
- Control de carga de gasolina.
- Auto servicios como Car wash
- Cliente frecuente.

** La cantidad de grabado de datos en el chip esta sujeta a la memoria disponible, los controles internos, programación, lectura y alimentación automática requieren equipo adicional.*

Más información en : www.accsys-3000.com

ACCSYS-3000 Corporation: 6580 Via del Oro, San Jose California 95119 Silicon Valley